



MAJESTIK Sp. z o.
ul. Skarbka z Gór 25C/5
03-287 Warszawa
+48 22 11 00 534

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

MAJESTIK AKRYL GK ELASTIC

Data aktualizacji: 07.01.2020
Wersja: 4

1 | Strona

WŁAŚCIWOŚCI Plastyczno – elastyczny uszczelniacz na bazie wodnej dyspersji żywic akrylowych. Po utwardzeniu masa daje się łatwo pokrywać farbami (zwłaszcza farbami dyspersyjnymi). Do czasu utwardzenia produkt jest rozpuszczalny w wodzie. Związany akryl jest nierozpuszczalny w wodzie i odporny na czasowe, krótkotrwałe zawilgocenia, co w połączeniu z odpornością temperaturową w zakresie od -20°C do +70°C pozwala na stosowanie go także na zewnątrz w niektórych aplikacjach. Uszczelniacz doskonale przylega do takich powierzchni jak: drewno, beton, tynk, cegła. W połączeniu z jego wysoką elastycznością daje gwarancję trwałych i szczelnych połączeń.

ZASTOSOWANIE Spoinowanie i wykończenie w technologii suchej zabudowy. Produkt o zwiększonej elastyczności i doskonałej przyczepności. Znajduje również zastosowanie jako typowy uszczelniacz akrylowy do wypełnień pęknięć, rys i szczelin w ścianach, sufitach, uszczelniania ram okiennych, drzwiowych i parapetów, uszczelniania wokół materiałów wykończeniowych takich jak kasetony, listwy itp. - wszędzie tam gdzie konieczna jest wysoka elastyczność połączenia.

SPOSÓB UŻYCIA 1. Łączone powierzchnie powinny być czyste - wolne od zanieczyszczeń typu kurz, pył, rdza, smary, oleje, farby, stare szczeliwa. 2. Powierzchnie przed nałożeniem uszczelniacza można dodatkowo wzmocnić poprzez zagruntowanie gruntem akrylowym. 3. W przypadku głębokich spoin konieczne jest zastosowanie elastycznych wypełnień stałych. 4. Szczeliwo układamy za pomocą wyciskaczy mechanicznych lub pneumatycznych bezpośrednio z kartuszy. 5. Przed użyciem należy obciąć końcówkę kartusza, pozostawiając część gwintu na wkręcenie dyszy wylotowej. Dyszę wylotową obciąć pod kątem ostrym. 6. W celu uniknięcia zabrudzenia brzegów spoiny, a także w celu uzyskania prostej linii spoiny, należy osłonić okolice fugi taśmą maskującą, którą usuwa się natychmiast po obróbce fugi. 7. Spoiny wygładzić szpachelką zwilżoną wodą. 8. Nadmiar produktu oraz zabrudzenia z rąk i narzędzi usunąć w sposób mechaniczny a następnie zmyć wodą.

DANE TECHNICZNE

Konsystencja : pasta.

Kolor : możliwe różne kolory

System utwardzania : dyspersja

Ciężar właściwy : 1,5 g/cm³

Odporność temperaturowa : -30°C do + 70°C

Czas obróbki : do 20 min.

Czas utwardzania : od 1 do 5 dni

PRZECHOWYWANIE

Okres przechowywania do 12 miesięcy od daty produkcji. Magazynować w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach, w temperaturze od +10°C do +25°C.

OPAKOWANIE - Kartusz PE 300ml/12 szt karton

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP 1. Przestrzegać ogólnych zasad BHP. 2. Podczas stosowania nie jeść, nie pić i nie palić. 3. Miejsce pracy powinno być dobrze wentylowane. 4. W przypadku dostania się preparatu do oczu, przemyć natychmiast dużą ilością wody. 5.



MAJESTIK Sp. z o.
ul. Skarbka z Gór 25C/5
03-287 Warszawa
+48 22 11 00 534

**KARTA TECHNICZNA
PRODUKTU**

**MAJESTIK AKRYL
GK ELASTIC**

Data aktualizacji: 07.01.2020
Wersja: 4

2 | Strona

Preparat chronić przed dziećmi. 6. Przed użyciem przeczytać etykietę na opakowaniu lub zapoznać się z kartą bezpieczeństwa produktu. UWAGA: Zalecenia i wskazówki zawarte w tym dokumencie są wynikami naszych doświadczeń i praktyki. Ze względu na różnorodność materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza naszą kontrolą, nie możemy przyjmować jakiegokolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. We wszystkich przypadkach zaleca się przeprowadzenie próby