



MAJESTIK Sp. z o.o.
ul. Skarbka z Gór 25C/5
03-287 Warszawa
+48 22 11 00 534

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

MAJESTIK AKRYL PRO FASADA

Data aktualizacji: 07.01.2020
Wersja: 4

1 | Strona

WŁAŚCIWOŚCI

Uszczelniacz na bazie dyspersji akrylowych o gruboziarnistej strukturze naśladowującej fakturę tynku mineralnego i doskonałej przyczepności do wszelkich podłoży porowatych stosowanych w budownictwie. Nie zawiera rozpuszczalników, nie wydziela przykrych i szkodliwych oparów. Daje się malować po utwardzeniu, również farbami do elewacji.

ZASTOSOWANIE

Wypełnianie szczelin i pęknięć w betonie, murze i tynku,
Wypełnianie spoin wokół ram drewnianych i metalowych, przy listwach, parapetach, sufitach, schodach,
Spoinowanie fug o ruchomości maksymalnie do 15 %.

SPOSÓB UŻYCIA

Podłoże musi być czyste i suche. Brzegi spoiny zabezpieczyć przed zabrudzeniem taśmą maskującą, którą usuwa się natychmiast po obróbce fugi. Dla polepszenia przyczepności powierzchnie można lekko zmoczyć. Bardzo chłonne powierzchnie wstępnie zagruntować przygotowanym roztworem (1 część Akrylu + 2 części wody). Akryl nakładać ręcznym lub pneumatycznym pistoletem do uszczelniaczy. Fugę wygładzać gąbką, roztworem mydła lub detergentu przed utworzeniem się naskórka. Czyszczenie narzędzi i podłoża: wodą bezpośrednio po użyciu.

Uwagi: Nie stosować w miejscach narażonych na ciągłe działanie wody oraz podczas deszczu lub mrozu. Nie stosować do kamienia naturalnego, szkła i metali, PE, PP i podłoży bitumicznych. Farba elewacyjna powinna mieć wystarczającą elastyczność, aby pochłaniać ruchy akrylu. Produkt daje się malować większością dostępnych na rynku farb do ścian i sufitów, ale ze względu na bardzo dużą ilość typów farb zalecamy wcześniejsze wykonanie testów. Uwaga! Farba powinna być wystarczająco elastyczna, by kompensować ruchy podłoża bez ryzyka powstawania pęknięć i zmarszczeń.

DANE TECHNICZNE

Konsystencja : pasta.
Kolor : możliwe różne kolory
System utwardzania : dyspersja
Ciężar właściwy : 1,7 g/cm³
Odporność temperaturowa : -20°C do + 80°C
Czas obróbki : do 20 min.
Czas utwardzania : od 1 do 5 dni

PRZECHOWYWANIE

Okres przechowywania do 12 miesięcy od daty produkcji. Magazynować w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach, w temperaturze od +10°C do +25°C.

OPAKOWANIE - Kartusz PE 300ml/12 szt karton



MAJESTIK Sp. z o.o.
ul. Skarbka z Gór 25C/5
03-287 Warszawa
+48 22 11 00 534

KARTA TECHNICZNA
PRODUKTU

**MAJESTIK AKRYL
PRO FASADA**

Data aktualizacji: 07.01.2020
Wersja: 4

2 | Strona

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP 1. Przestrzegać ogólnych zasad BHP. 2. Podczas stosowania nie jeść, nie pić i nie palić. 3. Miejsce pracy powinno być dobrze wentylowane. 4. W przypadku dostania się preparatu do oczu, przemyć natychmiast dużą ilością wody. 5. Preparat chronić przed dziećmi. 6. Przed użyciem przeczytać etykietę na opakowaniu lub zapoznać się z kartą bezpieczeństwa produktu. UWAGA: Zalecenia i wskazówki zawarte w tym dokumencie są wynikami naszych doświadczeń i praktyki. Ze względu na różnorodność materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza naszą kontrolą, nie możemy przyjmować jakiegokolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. We wszystkich przypadkach zaleca się przeprowadzenie próby