



MAJESTIK Sp. z .o.  
ul. Skarbka z Gór 25C/5  
03-287 Warszawa  
+48 22 11 00 534

## KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

### MAJESTIK AKRYL

Data aktualizacji: 07.01.2020  
Wersja: 4

1 | Strona

#### OPIS PRODUKTU

Akryl uniwersalny jest jednoskładnikowym uszczelniaczem.

#### WŁAŚCIWOŚCI

- Jednoskładnikowy.
- Bardzo łatwa aplikacja.
- Formuje trwale wodoodporną warstwę po utwardzeniu.
- Odporny na warunki atmosferyczne.
- Zachowuje elastyczność przez długi czas po utwardzeniu.
- Powłoka nadaje się do malowania.
- Nie ma wpływu na powierzchnię aplikacji.
- Odporny na wodę, wiatr i wilgoć na aluminium, drewna i PCV, oprawki i okien.

#### INFORMACJA TECHNICZNA

<b>Baza chemiczna:</b>	Akryl
<b>Gęstość (DIN 53479):</b>	1,64 ± 0,03 g / cm <sup>3</sup>
<b>Czas tworzenia naskórka (25 ° C i 50% R.H)</b>	15-60 min.
<b>Czas utwardzania: (25 ° C i 50% R.H)</b>	(1 dzień): 2 mm
<b>Wytrzymałość na rozciąganie: (ASTM D412)</b>	≥ 0,2 Mpa
<b>Wydłużenie przy zerwaniu: (ASTM D412)</b>	100%
<b>Skurcz objętościowy:</b>	29%
<b>Utrata masy ciała:</b>	18%
<b>Wytrzymałość na rozciąganie przy zerwaniu:</b>	≥0,1 Mpa



MAJESTIK Sp. z .o.  
ul. Skarbka z Gór 25C/5  
03-287 Warszawa  
+48 22 11 00 534

**KARTA TECHNICZNA  
PRODUKTU**

**MAJESTIK AKRYL**

Data aktualizacji: 07.01.2020  
Wersja: 4

2 | Strona

**SZCZEGÓŁY APLIKACJI**

**Temperatura stosowania:** +5 ° C do +35 ° C  
**Odporność na działanie temperatury:** -20 ° C do +80 ° C

Powierzchnia aplikacji musi być solidna, czysta sucha i wolna od pyłu, oleju i smaru.

**USZCZELNIACZ AKRYLOWY STOSUJE SIĘ**

Stosowany do uzupełniania rys, pęknięć i spoin w murze, tynku ścian i sufitów, uzupełniania fug pomiędzy murem a gniazdkiem, sufitem, parapetami, schodami. Służy do uszczelniania ram okiennych i ościeżnic drzwiowych do muru, łączenia płyt gipsowo – kartonowych. Wykorzystywany również jako fuga między prefabrykowanymi elementami budowlanymi oraz do uszczelniania elementów konstrukcyjnych i budowlanych.

**PAKOWANIE**

300 ml wkładzie x 12 sztuk w kartonie

**KOLORY**

Biały

**OKRES WAŻNOŚCI**

Produkt przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Okres przechowywania wynosi 18 miesięcy.

**UWAGA**

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Unikać kontaktu ze skórą.  
Stosować tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie stosować w akwariach.

**ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO**

Aby uzyskać więcej informacji i porad na temat bezpiecznego obchodzenia się, składowania i utylizacji środków chemicznych, odnosi się do najnowszej Karty bezpieczeństwa produktu zawierającego, fizyczne, ekologiczne i toksykologiczne i inne dane związane z bezpieczeństwem.