



MAJESTIK Sp. z o.o.  
ul. Skarbka z Gór 25C/5  
03-287 Warszawa  
+48 22 11 00 534

**KARTA TECHNICZNA  
PRODUKTU**

**MAJESTIK KLEJ  
MONTAŻOWY  
CRYSTAL FIX  
BEZBARWNY**

Data aktualizacji: 10.03.2020  
Wersja: 4

1 | Strona

### **WŁAŚCIWOŚCI**

Szybkoschnący, uniwersalny w zastosowaniu klej charakteryzujący się bardzo dobrą przyczepnością do drewna, szkła, twardego PCV, metali oraz do większości materiałów spotykanych w budownictwie takich jak: cegła, beton, gips. Zachowuje elastyczność po wyschnięciu. Łączenia są odporne na działanie wody i wahania temperatur do +56°C.

### **ZASTOSOWANIE**

Zalecany do mocowania paneli, profili, listew ściennych, przypodłogowych, progów, schodów, gzymsów, parapetów, plafonów, płytek kamiennych i ceramicznych. Odporność termiczna: od -18°C do +56°C. Minimalna temperatura stosowania +10°C. Maksymalna temperatura stosowania +25°C.

### **SPOSÓB UŻYCIA**

Powierzchnie klejone powinny być czyste, wolne od kurzu, pyłu, tłuszczu, smaru, rdzy i innych substancji osłabiających przyczepność. Szkło, powierzchnie glazurowane, drewno należy odtłuścić alkoholem, benzyną ekstrakcyjną bądź innym rozpuszczalnikiem. Klej nanieść punktowo lub pasmami na przyklejany materiał i dokładnie rozprowadzić. Powierzchnie złączyć, a następnie rozłączyć. Odczekać 5 min, ponownie złączyć i silnie docisnąć. Ułożenie przyklejonego materiału można poprawić tylko przesuwając (bez odklejania) złączonych powierzchni. Sklejone materiały pozostawić w kontakcie na czas pełnego utwardzenia kleju. W przypadku klejenia materiałów nietypowych zaleca się wstępne wykonanie prób. Nie nadaje się do klejenia styropianu.

### **DANE TECHNICZNE**

**Konsystencja** : pasta

**Kolor** : bezbarwny

**System utwardzania** : rozpuszczalnikowy

**Ciężar właściwy** : 1,34 g/cm<sup>3</sup>

**Odporność temp. po utwardzeniu** : -18°C do + 56°C

**Czas obróbki** : do 5 min.

**Czas pełnego utwardzania** : 24h

### **PRZECHOWYWANIE**

Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu. Termin przydatności podany na opakowaniu.

### **OPAKOWANIE**

- Kartusz 300ml/12 szt. karton.



MAJESTIK Sp. z o.o.  
ul. Skarbka z Gór 25C/5  
03-287 Warszawa  
+48 22 11 00 534

**KARTA TECHNICZNA  
PRODUKTU**

**MAJESTIK KLEJ  
MONTAŻOWY  
CRYSTAL FIX  
BEZBARWNY**

Data aktualizacji: 10.03.2020  
Wersja: 4

2 | Strona

**OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP**

1. Przestrzegać ogólnych zasad BHP.
2. Podczas stosowania nie jeść, nie pić i nie palić.
3. Miejsce pracy powinno być dobrze wentylowane.
4. W przypadku dostania się preparatu do oczu, przemyć natychmiast dużą ilością wody.
5. W razie wypadku lub wystąpienia dolegliwości należy zabezpieczyć poszkodowanego przed dalszym narażeniem i niezwłocznie zapewnić mu pomoc medyczną.
6. Preparat chronić przed dziećmi.
7. Przed użyciem przeczytać etykietę na opakowaniu lub zapoznać się z kartą bezpieczeństwa produktu.

**Uwaga!**

Zawiera octan butylu. H226 Łatwopalna ciecz i pary. H336 Może powodować senność lub zawroty głowy. EUH 066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pęknięcie skóry. P102 Chronić przed dziećmi. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. P233 Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P303+361+353 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ(lub włosy): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. P304+P340 W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. P312 W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z Ośrodkiem Zatruc lub lekarzem. P403+235 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu. P501 Zawartość/pojemnik usuwać do firm posiadających odpowiednie uprawnienia.

**UWAGA:**

Zalecenia i wskazówki zawarte w tym dokumencie są wynikami naszych doświadczeń i praktyki. Ze względu na różnorodność materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza naszą kontrolą, nie możemy przyjmować jakiegokolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. We wszystkich przypadkach zaleca się przeprowadzenie próby.