



MAJESTIK Sp. z o.  
ul. Skarbka z Gór 25C/5  
03-287 Warszawa  
+48 22 11 00 534

## KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

# MAJESTIK EASY- STIK EXPRESS KLEJ 60 SEKUND

Data aktualizacji: 07.01.2020  
Wersja: 4

1 | Strona

### **WŁAŚCIWOŚCI**

Szybkoschnący jednokomponentowy klej poliuretanowy MAJESTIK EASY STIK EXPRESS przeznaczony jest do profesjonalnego mocowania materiałów wykończeniowych (m.in. płyt gipsowo-kartonowych i włókno-cementowych, płyt OSB), paneli EPS i XPS przy izolacji termicznej (np. garaży) oraz murowania ścianek działowych.

- łatwy i wygodny w użyciu
- wysoka wydajność
- umożliwia szybkie wykonanie prac związanych z montażem paneli, płyt GK
- stosowany w szerokim zakresie temperatur
- znakomita przyczepność do większości materiałów budowlanych

### **ZASTOSOWANIE**

Klej poliuretanowy MAJESTIK EASY STIK EXPRESS służy do szybkiego mocowania paneli i płyt izolacyjnych EPS, XPS, PUR oraz korka do większości materiałów budowlanych, w tym blachy, przy wykonywaniu ociepleń kontenerów lub garaży. Produkt polecany do montażu paneli ściennych, kasetonów styropianowych, parapetów, schodów, wypełnienia szczelin w izolacji termicznej, a także do montażu płyt G-K i OSB do ścian i podłóg. Klej Express można zastosować również do mocowania bloczków z ceramiki, betonu komórkowego, silikatu przy wykonywaniu zabudów, np. wani, brodzików oraz murowania ścianek działowych. Klej poliuretanowy wykazuje doskonałą przyczepność do podłoża betonowych, ceramicznych, drewnianych a także do PVC oraz wszelkiego rodzaju styropianów, tynków oraz podłoża z powłoką bitumiczną, papy i asfaltowych mas izolacyjnych, blachy.

### **SPOSÓB UŻYCIA**

Przed przystąpieniem do klejenia zbyt zimną puszkę kleju należy ogrzać do temperatury pokojowej (dokonać można tego zanurzając puszkę np. w ciepłej wodzie), a następnie intensywnie wstrząsnąć puszką (przez ok. 30 sek.) w celu dokładnego wymieszania składników. Puszkę przykręcić do pistoletu aplikacyjnego i dozować w pozycji roboczej „do góry dnem”. Regulację strumienia kleju dokonać poprzez ustawienie iglicy lub nacisk spustu pistoletu aplikacyjnego. W przypadku przerwy w aplikacji powyżej 15 minut pistolet aplikacyjny należy zabezpieczyć, pozostawiając nakręconą puszkę do kolejnego użycia. Klej aplikować na klejone powierzchnie warkoczem o średnicy ok. 3 cm, odczekać ok. 1 min, a następnie połączyć klejone elementy. Klejenie wykonać przed upływem 2 min, po tym czasie połączenie może być słabe lub elementy nie zostaną połączone. Montaż dużych elementów np. płyty G-K wykonany powinien być w sposób następujący, zaaplikować klej warkoczem o średnicy ok. 3 cm



MAJESTIK Sp. z o.  
ul. Skarbka z Gór 25C/5  
03-287 Warszawa  
+48 22 11 00 534


## KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

# MAJESTIK EASY- STIK EXPRESS KLEJ 60 SEKUND

Data aktualizacji: 07.01.2020  
Wersja: 4

2 | Strona

po obwodzie płyty oraz zygzakiem przez jej środek, odczekać 1 min i połączyć klejone elementy, Klej musi pokrywać więcej niż 5% powierzchni klejonych płyt. W zależności od warunków zewnętrznych i wagi mocowanych płyt, po sklejeniu należy przytrzymać przez ok. 1 minutę, dociskając klejony element do podłoża. Po zakończeniu prac pistolet aplikacyjny przeczyszczyć środkiem do czyszczenia np. Czyścik MAJESTIK PU CLEANER.



### **DANE TECHNICZNE**

Temperatura otoczenia: od +5°C do +30 °C

Temperatura puszek od +10°C do + 30 °C

Czas otwarty: ok. 2 min (23°C, RH 50%)

Czas korekty: ok 3 min (23°C, RH 50%)

Czas kołkowania: ok. 2 h

Czas pełnego utwardzenia: 24 h

Klasa palności: B3 wg normy DIN 4102/ F wg normy EN 13501

Wydajność opakowania: do 12 m<sup>2</sup> izolacji termicznej

Wydajność jest uzależniona od temperatury i wilgotności powietrza.

Termin ważności: 12 miesięcy

Data ważności i numer partii: na opakowaniu

\*warunki badania + temperatura powietrza +20°C, wilgotność względna powietrza 60 %

### **PRZECHOWYWANIE**

Okres przechowywania do 12 miesięcy od daty produkcji. Magazynować w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach w pozycji pionowej. Temperatura przechowywania wynosi 15-25°C. Chronić przed mrozem.

### **OPAKOWANIE**

Pojemnik aerozolowy 750 ml /12 szt karton



MAJESTIK Sp. z o.  
ul. Skarbka z Gór 25C/5  
03-287 Warszawa  
+48 22 11 00 534

**KARTA TECHNICZNA  
PRODUKTU**

**MAJESTIK EASY-  
STIK EXPRESS  
KLEJ 60 SEKUND**

Data aktualizacji: 07.01.2020  
Wersja: 4

3 | Strona

**OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP**

1. Przestrzegać ogólnych zasad BHP.
2. Podczas wykonywania prac należy stosować sprzęt ochrony osobistej (okulary ochronne, Strona 3 z 3 fartuch, rękawice)
3. W razie wypadku lub wystąpienia dolegliwości należy zabezpieczyć poszkodowanego przed dalszym narażeniem i niezwłocznie zapewnić mu pomoc medyczną.
4. Nie używać preparatu w pobliżu źródeł zapłonu, nie palić w trakcie prac.
5. Nie przebijać, ani nie zgniatać opakowania po zużyciu.
6. Preparat chronić przed dziećmi.
7. Przed użyciem przeczytać etykietę na opakowaniu lub zapoznać się z kartą bezpieczeństwa produktu.

---

**UWAGA:**

Zalecenia i wskazówki zawarte w tym dokumencie są wynikami naszych doświadczeń i praktyki. Ze względu na różnorodność materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza naszą kontrolą, nie możemy przyjmować jakiegokolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. We wszystkich przypadkach zaleca się przeprowadzenie próby.