



MAJESTIK Sp. z .o.
ul. Skarbka z Gór 25C/5
03-287 Warszawa
+48 22 11 00 534

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

MAJESTIK FARBA FASADOWA SILIKONOWA FF1

Data aktualizacji: 23.04.2022
Wersja 1

1 | Strona

O produkcie

Farba elewacyjna na bazie dyspersji akrylowej i hydrofobowych dodatków silikonowych do wykonywania gładkich, matowych powłok na zewnątrz pomieszczeń. Idealne wykończenie powierzchni betonowych, tynków cementowych, tynków cienkowarstwowych mineralnych i polimerowych, murów, płyt cementowych i innych powierzchni mineralnych. Dostępna w 217 kolorach z wzornika MAJESTIK Fasade Colors.

Zastosowanie

• Na zewnątrz. • Na odpowiednio przygotowanych powierzchniach ścian i sufitów. • Jako warstwa wykończeniowa. • Można nakładać na: beton, tynki tradycyjne, tynki cienkowarstwowe mineralne i polimerowe, równe powierzchnie mineralne, mury, płyty cementowe. • Farba może być stosowana na powierzchnie już malowane lub tynki cienkowarstwowe.

Skład

• Produkt wodorozcieńczalny. • Produkt oparty na dyspersji akrylowej. • Zawiera silikony hydrofobowe. • Wyselekcjonowane bardzo białe mączki marmurowe i dolomitowe wysokiej jakości wolne od wszelkich zanieczyszczeń. • W produkcie użyto dodatku bieli tytanowej. • Produkt barwiony w masie wysokiej jakości pigmentami.

Specjalne właściwości

- Gładka matowa powierzchnia po wyschnięciu.
- WEATHER PROTECT - Wysoka odporność na warunki atmosferyczne dzięki dodatkom hydrofobowym.
- BIO PROTECT - Zwiększona ilość biocydów chroniących powłokę przed grzybami, algami i porostami.
- UV PROTECT Użyte minerały zwiększają odporność powłoki na promienie UV.
- Szybkie wysychanie minimalizuje ryzyko zmycia wymalowania przez deszcz.

Zużycie

• Zużycie zależy od techniki nanoszenia oraz jakości podłoża. Dokładne zużycie należy ustalić przez wykonanie próby na obiekcie. • Zużycie wynosi około 0.2 L/m². Wydajność z wiadra 10L wynosi około 50m².



MAJESTIK Sp. z o.o.
ul. Skarbka z Gór 25C/5
03-287 Warszawa
+48 22 11 00 534

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

MAJESTIK FARBA FASADOWA SILIKONOWA FF1

Data aktualizacji: 23.04.2022
Wersja 1

2 | Strona

Mieszanie

- Dokładnie wymieszać farbę do uzyskania jednorodnej konsystencji. W celu uzyskania rzadszej konsystencji można dolać małą ilość czystej zimnej wody - nie przekraczać szklanki wody (0.25L) na wiadro. Nie napowietrzyć farby podczas mieszania przez stosowanie zbyt wysokich obrotów mieszadła.
- Nie dodawać do farby żadnych przyspieszaczy, opóźniaczy i innych dodatków.

Przygotowanie podłoża

- Podłoża, wymienione poniżej, muszą być suche, czyste, nośne i wolne od zabrudzeń, pyłu, tłustych plam, środków antyadhezyjnych po szalunkach oraz wszystkich substancji obniżających przyczepność do podłoża i mogących powodować odbarwienia na powierzchni wyschniętej farby.
- Beton – wylany co najmniej na miesiąc przed położeniem gruntu. Powierzchnię dobrze wyczyścić ze środków antyadhezyjnych, a następnie zmyć wodą i odczekać do wyschnięcia.
- Tynki cementowe – położone co najmniej na tydzień przed położeniem farby.
- Płyty cementowe, mury – czyste i suche.
- Tynki cienkowarstwowe / Powierzchnie pomalowane / Inne powierzchnie mineralne – czyste, suche i mocne.

Sposób użycia

- Gruntowanie – zagruntować wszystkie powierzchnie gruntem UNI-STIK GRUNT POD FARBY zabarwionym na odpowiedni kolor w celu wyrównania chłonności podłoża, zwiększenia wydajności farby, poprawienia uzyskiwanego wyglądu oraz wyrównania koloru wyschniętej farby. Kolorowe tynki cienkowarstwowe odnawiane FARBĄ FASADOWĄ FF1 nie wymagają gruntowania.
- FARBA FASADOWA FF1 może być nakładana wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową.
- Nakładać grunt w jednej, równej i ciągłej warstwie.

Czas schnięcia

- Farba wysycha w przeciągu 2 godzin w normalnych warunkach (20°C, 60% wilgotności powietrza).
- Czas wysychania zależy od temperatury i wilgotności powietrza, właściwości podłoża i sposobu nałożenia gruntu.

Czyszczenie

- Narzędzia i wyposażenie budowy należy wyczyścić wodą niezwłocznie po ich użyciu lub zabrudzeniu.
- Wyschnięty materiał może być usunięty tylko w sposób mechaniczny.
- Świeży materiał zbierać miękką, bawełnianą szmatką. Zaschnięty materiał zebrać i wyrzucić do



MAJESTIK Sp. z o.o.
ul. Skarbka z Gór 25C/5
03-287 Warszawa
+48 22 11 00 534

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

MAJESTIK FARBA FASADOWA SILIKONOWA FF1

Data aktualizacji: 23.04.2022
Wersja 1

3 | Strona

odpowiedniego pojemnika na odpady. • Zużyte pojemniki po farbie oraz wiadra niewykorzystane zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami gospodarki odpadami.

Przechowywanie

• Produkt powinien być przechowywany w szczelnie zamkniętych wiadrach, w suchym, chłodnym miejscu o temperaturze 5-25°C, zabezpieczony przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. • Czas przydatności do użycia produktu w oryginalnie zamkniętych wiadrach: 12 miesięcy od daty produkcji.

Dane techniczne

• Ciężar właściwy: około 1,55 kg/L. • Zalecana temperatura otoczenia podczas nakładania: od +5°C do +30°C. • Odporność na zmycie przez deszcz: po około 12 godzinach od położenia. • Nakładanie kolejnej warstwy farby: po 4-6 godzinach od położenia farby. • Produkt spełnia wymagania wg normy PN-EN 1062-1: Farba akrylowa elewacyjna: połysk – G3 mat; rozmiar ziarna – granulacja: S1 (drobna); przenikalność pary wodnej : V2 (średnia); przepuszczalność wody W24: W2 (średnia); grubość powłoki: E3 (>100≤200µm); pokrywanie rys: A1 (>100 µm). • Limit zawartości LZO dla produktu (kat. A/a/FW): 30g/L. Produkt zawiera max. 15g/L. • EUH 208 Zawiera: Tetrahydro -1,3,4,6-tetrakis(Hydroksymetylo) imidazo[4,5d] imidazol-2,5(1H,3H)-dion i mieszaninę 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol3-onu i 2-metylo-2h-izotiazol-3-onu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Ograniczenia

• Nakładać farbę tylko kiedy temperatura podłoża i otoczenia wynosi powyżej 5°C i poniżej 30°C. Taka temperatura powinna być zapewniona także w trakcie wysychania farby. • Farby nie nakładać przy wilgotności powietrza powyżej 80%, w trakcie opadów atmosferycznych lub na ścianę narażoną na bezpośrednie nasłonecznienie. Takie warunki muszą być zachowane co najmniej przez 2 godziny od położenia farby. • Farba nie powinna być stosowana na powierzchnie horyzontalne narażone na działanie czynników atmosferycznych oraz na powierzchnie narażone na ciągłe działanie wody. • Producent zaleca użycie na elewacjach farb w kolorach których indeks jasności wynosi co najmniej 20.

Zdrowie i bezpieczeństwo

• Produkt jest wodorozcieńczalny. Używać z zachowaniem zasad BHP stosowanych przy produktach chemii budowlanej. Postępować zgodnie z kartą charakterystyki. • Należy zapewnić odpowiednią wentylację w miejscu stosowania. Rekomenduje się zakładanie gogli ochronnych na oczy i rękawiczek podczas pracy z produktem. Zabrudzone ubrania robocze należy wymienić na czyste.

Zasady pierwszej pomocy

• KONTAKT ZE SKÓRĄ: zmyć dokładnie wodą z mydłem. • ZABRUDZENIE OCZU: zmyć natychmiast dokładnie bieżącą wodą (przez 5-10 minut) i skontaktować się z lekarzem. • KŁOPOTY Z



MAJESTIK Sp. z o.o.
ul. Skarbka z Gór 25C/5
03-287 Warszawa
+48 22 11 00 534

**KARTA TECHNICZNA
PRODUKTU**

**MAJESTIK FARBA
FASADOWA
SILIKONOWA FF1**

Data aktualizacji: 23.04.2022
Wersja 1

4 | Strona

ODDYCHANIE: przemieścić natychmiast taką osobę na świeże powietrze i skontaktować się z lekarzem. • HIGIENA: myć ręce po pracy z produktem, a ubrania robocze prać po skończonej pracy.

Ważne cechy produktu

- OGÓLNA OCENA JAKOŚCI 3/5 • KRYCIE/WYDAJNOŚĆ 3/5 • ODPORNOŚĆ NA MYCIE POD CIŚNIENIEM 3.5/5 • ODPORNOŚĆ NA PROMIENIOWANIE UV 3.5/5 • ODPORNOŚĆ NA GRZYBY, ALGI I POROSTY 3/5 • ODPORNOŚĆ NA ZABRUDZENIA Z POWIETRZA 3.5/5 • PAROPRZEPUSZCZALNOŚĆ 3/5 • ELASTYCZNOŚĆ / ZDOLNOŚĆ DO PRZENOSZENIA PĘKNIĘĆ 3/5

Ograniczona gwarancja

Ten produkt jest objęty pisemną ograniczoną gwarancją producenta wystawianą przez producenta na żądanie. Skontaktuj się z producentem w celu otrzymania pełnej informacji na temat prawidłowego użycia tego produktu. Stosuj produkt zgodnie z instrukcją w celu zachowania gwarancji producenta. Producent gwarantuje jakość produktu, natomiast nie ma wpływu na sposób jego przechowywania i użycia, jakość i przygotowanie podłoża, warunki atmosferyczne w jakich produkt jest nanoszony, jakość pracy i zachowanie reżimów technologicznych w trakcie procesu budowlanego.

Deklaracja Właściwości Użytkowych nr: 102/FF/2021

Wyprodukowano przez: MAJESTIK Sp. z o.o.; ul. Skarbka z Gór 25c/5; 03-287 Warszawa,

Zakład Produkcyjny: 05-220 Zielonka, ul. Mazurska 17

Termin przydatności: 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na etykiecie

Opakowanie: 10L



MAJESTIK Sp. z o.o.
ul. Skarbka z Gór 25C/5
03-287 Warszawa
+48 22 11 00 534

**KARTA TECHNICZNA
PRODUKTU**

**MAJESTIK FARBA
FASADOWA
SILIKONOWA FF1**

Data aktualizacji: 23.04.2022
Wersja 1

5 | Strona

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

1. Przestrzegać ogólnych zasad BHP.
2. Podczas stosowania nie jeść, nie pić i nie palić.
3. Miejsce pracy powinno być dobrze wentylowane.
4. W przypadku dostania się preparatu do oczu, przemyć natychmiast dużą ilością wody.
5. Preparat chronić przed dziećmi.
6. Przed użyciem przeczytać etykietę na opakowaniu lub zapoznać się z kartą bezpieczeństwa produktu.

UWAGA:

Zalecenia i wskazówki zawarte w tym dokumencie są wynikami naszych doświadczeń i praktyki. Ze względu na różnorodność materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza naszą kontrolą, nie możemy przyjmować jakiegokolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. We wszystkich przypadkach zaleca się przeprowadzenie próby.