



MAJESTIK Sp. z o.o.
ul. Skarbka z Gór 25C/5
03-287 Warszawa
+48 22 11 00 534

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

MAJESTIK KLEJ GRIZZLY GLUE

Data aktualizacji: 07.01.2020
Wersja: 4

1 | Strona

OPIS PRODUKTU

Klej Grizzly Glue to jednoskładnikowy uszczelniacz, utwardzany pod wpływem wilgoci. Klej – uszczelniacz hybrydowy o wysokiej wytrzymałości.

WŁAŚCIWOŚCI

- Łatwa aplikacja
- Przyjazny dla środowiska
- Bez rozpuszczalników i izocyjanianów
- Bardzo dobra przyczepność do większości materiałów budowlanych.
- Thixotropowy
- Nie tworzy pęcherzy
- Doskonała odporność na promieniowanie UV, warunki atmosferyczne i starzenie
- Do malowania wszystkimi rodzajami farb (w tym farby na bazie wody).

INFORMACJA TECHNICZNA

Lp.	Właściwości techniczne	
1.	Baza chemiczna:	Polimer modyfikowany silanami
2.	Mechanizm utwardzania	Pod wpływem wilgoci
3.	Gęstość(ASTM 1045-86):	1,56 ± 0,03 g/cm ³
4.	Czas tworzenia naskórka (25 ° C i 50% R.H):	5-10 min
5.	Wydłużenie przy zerwaniu (DIN 53504) (%)	>300
6.	Wytrzymałość na rozciąganie(DIN 53504) MPa:	1,90
7.	Twardość(DIN 53505):	50±5 Shore A

SZCZEGÓŁY APLIKACJI

Temperatura stosowania: +5 ° C do +35 ° C
Odporność na działanie temperatury: -40 ° C do + 90 ° C



MAJESTIK Sp. z o.o.
ul. Skarbka z Gór 25C/5
03-287 Warszawa
+48 22 11 00 534

**KARTA TECHNICZNA
PRODUKTU**

**MAJESTIK KLEJ
GRIZZLY GLUE**

Data aktualizacji: 07.01.2020
Wersja: 4

2 | Strona

SPOSÓB UŻYCIA

Powierzchnia aplikacji musi być czysta, sucha i wolna od pyłu, oleju i smaru. Nałożyć klej w pionowe / poziome pasy w odstępach 10-15 cm, aby umożliwić przepływ powietrza, przyłożyć materiał i dobrze docisnąć, aby upewnić się, że grubość kleju wynosi minimum 2-3 mm. Majestik Klej Grizzly Glue nadaje się do montażu i klejenia materiałów takich jak: metal, aluminium, szkło, plastik, drewno i beton. Nie zaleca się stosowania do PMMA i materiałów typu poliwęglanowego. Nie ma przyczepności do PE, PP, PTFE (*Teflon*®), silikonów i podłoża bitumicznego.

ZASTOSOWANIE

Może być stosowany w budownictwie, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, jako elastyczny klej;

- Uszczelnianie elementów budowlanych i konstrukcyjnych
- Uszczelnienia w kuchni i łazience (może być stosowany do klejenia luster)
- Trwałe klejenie ciężkich lub mocno obciążonych elementów
- Może być stosowany do klejenia kamieni naturalnych
- Wypełnianie wycieków (w tym zastosowania pod wodą)

Odporność na chemikalia;

Dobra odporność na wodę, rozpuszczalniki alifatyczne, oleje mineralne, tłuszcze, rozcieńczone kwasy nieorganiczne i zasady. Niska odporność na rozpuszczalniki aromatyczne, stężone kwasy i chlorowane węglowodory.

OPAKOWANIE

Kartusze 290 ml.

KOLOR

Biały.

PRZECHOWYWANIE

Produkt należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.

Okres przechowywania wynosi 12 miesięcy w temperaturach od + 5 ° C do + 25 ° C

UWAGA

Trzymać poza zasięgiem dzieci.

Unikać kontaktu ze skórą.



MAJESTIK Sp. z o.o.
ul. Skarbka z Gór 25C/5
03-287 Warszawa
+48 22 11 00 534

**KARTA TECHNICZNA
PRODUKTU**

**MAJESTIK KLEJ
GRIZZLY GLUE**

Data aktualizacji: 07.01.2020
Wersja: 4

3 | Strona

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

W celu uzyskania dodatkowych informacji, porad na temat bezpiecznego obchodzenia się, przechowywania i usuwania chemikaliów należy odnieść się do najnowszej Karty Charakterystyki, zawierającą dane fizyczne, dane ekologiczne i toksykologiczne oraz inne dane dotyczące bezpieczeństwa.