



MAJESTIK Sp. z o.o.
ul. Skarbka z Gór 25C/5
03-287 Warszawa
+48 22 11 00 534

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

MAJESTIK GOTOWA GŁADŹ SZPACHLOWA IDEAL

Data aktualizacji: 07.01.2020
Wersja: 4

1 | Strona

WŁAŚCIWOŚCI

Gotowa gładź szpachlowa IDEAL znajduje zastosowanie wewnątrz pomieszczeń. Jest używana do wygładzania powierzchni ścian i sufitów na wysokogatunkową gładź tynkową o dużej gładkości powierzchni, jako tzw. FINISH

SPOSÓB UŻYCIA

Gładź w postaci pasty, po lekkim przemieszaniu w opakowaniu nanosić przy użyciu narzędzi ze stali nierdzewnej (paca, szpachla). Jednorazowo nakładana warstwa powinna mieć 1 – 2 mm. Większe ubytki i nierówności pokrywać kolejnymi warstwami po wyschnięciu warstwy nałożonej wcześniej. Szpachlowanie wykonywać w temperaturze powyżej 5°C i wilgotności powietrza max 70%. Całkowite stwardnienie następuje po upływie 12 godzin. Szlifować przy użyciu siateczki lub drobnoziarnistego papieru ściernego. Można malować różnymi rodzajami farb dekoracyjnych. Narzędzia zaraz po użyciu myć wodą, nie można dopuścić do wyschnięcia produktu na stosowanych narzędziach.

Gotowa do użycia gładź szpachlowa IDEAL jest powłoką oddychającą i paro-przepuszczalną stworzoną na bazie minerałów drobno mielonych. Zachowuje właściwości użytkowe przez 12 miesięcy od daty produkcji, pomimo zamykania i otwierania opakowania. Jest plastyczna i idealnie biała po wyschnięciu, dzięki czemu wystarczy ją pokryć jednorazowo farbą.

NAKLADANIE

Gładź można aplikować za pomocą narzędzi ze stali nierdzewnej jak i za pomocą agregatu hydrodynamicznego.

DANE TECHNICZNE

Gęstość – 1,85 g/cm³ ± 5 %
Uziarnienie – 100 µm MAX
Wypełniacz – dolomit
Szlifowanie – papier ścierny 150 – 220

PRZECHOWYWANIE

Okres przechowywania do 12 miesięcy od daty produkcji. Magazynować w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach, w temperaturze od +10°C do +25°C.

OPAKOWANIE – WIADRO PE 18 kg

Podłoża chłonne, wapienne, gipsowe, betonowe, gazobetonowe zalecamy zagruntować przed nałożeniem IDEAL preparatem gruntującym zalecanym do takich podłoży w celu zatrzymania chłonności i odciągania substancji płynnych z IDEAL. Gładź szpachlową nakładać na podłoża suche, mocno związane i oczyszczone ze starych powłok malarskich oraz części luźnych nie związanych ze starym podłożem. Po nałożeniu, wyschnięciu, przeszlifowaniu i wygładzeniu przetrzeć na sucho, odpylić przed nałożeniem farby. Wygładzoną IDEAL powierzchnię zalecamy zagruntować preparatem MAJESTIK V12 celem wzmocnienia, utwardzenia, uodpornienia oraz przedłużenia trwałości.



MAJESTIK Sp. z o.o.
ul. Skarbka z Gór 25C/5
03-287 Warszawa
+48 22 11 00 534

**KARTA TECHNICZNA
PRODUKTU**

**MAJESTIK
GOTOWA GŁADŹ
SZPACHŁOWA IDEAL**

Data aktualizacji: 07.01.2020
Wersja: 4

2 | Strona

WYDAJNOŚĆ

Na tynk cementowo-wapienny – 1 kg/1 m²

Na tynk gipsowy – 1 kg/1,5 m²

Płyty G-K – 1 kg/2 m²

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP 1. Przestrzegać ogólnych zasad BHP. 2. Podczas stosowania nie jeść, nie pić i nie palić. 3. Miejsce pracy powinno być dobrze wentylowane. 4. W przypadku dostania się preparatu do oczu, przemyć natychmiast dużą ilością wody. 5. Preparat chronić przed dziećmi. 6. Przed użyciem przeczytać etykietę na opakowaniu lub zapoznać się z kartą bezpieczeństwa produktu. **UWAGA:** Zalecenia i wskazówki zawarte w tym dokumencie są wynikami naszych doświadczeń i praktyki. Ze względu na różnorodność materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza naszą kontrolą, nie możemy przyjmować jakiegokolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. We wszystkich przypadkach zaleca się przeprowadzenie próby.