



MAJESTIK Sp. z o.o.
ul. Skarbka z Gór 25C/5
03-287 Warszawa
+48 22 11 00 534

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

MAJESTIK QUARTZ- STIK

Data aktualizacji: 07.02.2020
Wersja: 4

1 | Strona

OPIS PRODUKTU

Majestik Quartz-Stik Grunt Szczepny z piaskiem kwarcowym to wodorozcieńczalna farba podkładowa przeznaczona do gruntowania powierzchni budowlanych wewnątrz pomieszczeń, jak również na zewnątrz. Zalecana jest do stosowania pod tynki akrylowe i silikonowe, płytki ceramiczne ściennie i podłogowe. Może być stosowana na różnorodne materiały budowlane jak: tynki akrylowe i mineralne, beton, cegły, gips, płyty kartonowo-gipsowe. Prawidłowo zastosowany powoduje podwyższenie przyczepności, wzmocnienie nośności, ujednoczenie chłonności i spójności podłoża, jednocześnie nie utrudniając procesu tzw. „oddychania ścian”. Zawiera wodną dyspersję polimeru akrylowego, wypełniacze mineralne, kruszywo kwarcowe, środki pomocnicze i modyfikujące.

WŁAŚCIWOŚCI

- czas schnięcia: ok. 3-4 godz.
- możliwość wykonywania wyprawy tynkarskiej: po 24 godz. od nałożenia gruntu
- zalecana ilość warstw: 1, w szczególnych przypadkach - 2
- nie utrudnia procesu „oddychania” ścian

INFORMACJA TECHNICZNA

Wydajność: 4-6 m²/kg

Gęstość: ok. 1,4 g/cm³

Wartość pH: 8,0-9,0

Posiada Atest Higieniczny PZH

Deklaracja zgodności nr 32/2013 z dn. 12.03.2013 r.

Norma PN-C-81906:2003

SZCZEGÓLY APLIKACJI

Temperatura stosowania: nie niższa niż +5 ° C - nie wyższa niż +35 ° C

SPOSÓB UŻYCIA

Wyrób jest farbą gotową do użycia, jedynie w przypadku zgęstnienia można dodać do 5% wody wodociągowej. W żadnym wypadku nie wolno dodawać kredy, wapna oraz suchych farb klejowych. Powierzchnię przeznaczoną do gruntowania należy dokładnie oczyścić, usunąć luźne płyty farby, pył, glony i porosty, odtłuścić. Świeży tynk cementowo-wapienny można malować nie wcześniej niż 4 tygodnie po nałożeniu. Powierzchnie gładkie zmatowić papierem ściernym. Ubytki i spękania uzupełnić szpachlówką akrylową, większe wewnątrz -gipsem, na zewnątrz - zaprawą cementową. Niespójne lub chłonne podłoże należy zagruntować preparatem **Majestik V12 lub Majestik V16**.



MAJESTIK Sp. z o.o.
ul. Skarbka z Gór 25C/5
03-287 Warszawa
+48 22 11 00 534

KARTA TECHNICZNA
PRODUKTU

**MAJESTIK QUARTZ-
STIK**

Data aktualizacji: 07.02.2020
Wersja: 4

2 | Strona

Przed malowaniem zawartość opakowania dokładnie wymieszać. Po dłuższym magazynowaniu na dnie wiadra może pojawić się osad kryształów kwarcu, który nie stanowi wady produktu. Po dokładnym wymieszaniu zawartości opakowania wyrób nadaje się do użycia. Nakładać równomiernie wałkiem, pędzlem lub szczotką. Mycie urządzeń i rozcieńczenie – woda wodociągowa.

UWAGI

Niedopuszczalne jest prowadzenie prac na elewacjach w czasie opadów atmosferycznych, podczas silnego wiatru i przy dużym nasłonecznieniu elewacji bez specjalnych osłon ograniczających wpływ czynników atmosferycznych.

Świeżo wykonane powłoki należy chronić przed deszczem, mrozem i zbyt szybkim wysychaniem. Nie stosować farby pod tynki silikatowe.

ZASTOSOWANIE

Zalecana jest do stosowania pod tynki akrylowe i silikonowe, płytki ceramiczne ścienne i podłogowe. Może być stosowana na różnorodne materiały budowlane, jak: tynki akrylowe i mineralne, beton, cegły, gips, płyty kartonowo-gipsowe. Prawidłowo zastosowany powoduje podwyższenie przyczepności, wzmocnienie nośności, ujednoczenie chłonności i spójności podłoża, jednocześnie nie utrudniając procesu tzw. „oddychania ścian”. Zawiera wodną dyspersję polimeru akrylowego, wypełniacze mineralne, kruszywo kwarcowe, środki pomocnicze i modyfikujące.

OPAKOWANIE

1,4 kg, 4 kg, 7 kg, 14 kg.

KOLOR

Biała średnio lepka ciecz.

PRZECHOWYWANIE

Produkt należy przechowywać w temp. nie niższej niż +5°C i nie wyższej niż 35°C. Gwarancja 18 miesięcy od daty produkcji podanej na pokrywie.

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Wyrób ekologicznie czysty, nieszkodliwy dla ludzi i środowiska.