



MAJESTIK Sp. z o.o.
ul. Skarbka z Gór 25C/5
03-287 Warszawa
+48 22 11 00 534

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

MAJESTIK USZCZELNIACZ KOMINKOWY

Data aktualizacji: 01.01.2020
Wersja: 4

1 | Strona

WŁAŚCIWOŚCI

Specjalistyczny uszczelniacz na bazie krzemianowej odporny po utwardzeniu na działanie wysokich temperatur i otwartego płomienia.

- Odporny na wysokie temperatury: do +1200°C (praca chwilowa do +1500°C)
- Nie zawiera azbestu
- Nie pęka i nie kruszy się po stwardnieniu w reakcji narażenia na ogień.
- Daje trwałe, twarde i niekurcziwe spoiny

ZASTOSOWANIE

Uszczelnianie spoin i otworów w miejscach, gdzie występują wysokie temperatury. Uszczelnianie kominów, pieców, palenisk, opiekaczy, kotłów centralnego ogrzewania. Montaż urządzeń piecowych, ich konserwacja i naprawa.

SPOSÓB UŻYCIA

1. Podłoże musi być wolne od wszelkich zanieczyszczeń.
2. Powierzchnię można lekko zwilżyć, w celu polepszenia przylegania.
3. Produkt nakładać ręcznym lub pneumatycznym pistoletem do uszczelniaczy.
4. Temperatura nakładania wynosi od +15°C do +40°C.
5. Pozostawić uszczelniacz do wyschnięcia
6. Ogrzewanie rozpocząć stopniowo zwiększając temperaturę – w przypadku niedotwardzonego uszczelniacza zapobiegnie to tworzeniu się pęcherzyków wewnątrz spoiny.
6. Narzędzia należy czyścić wodą bezpośrednio po użyciu.

DANE TECHNICZNE

Konsystencja	: pasta
Kolor	: czarny
Zapach	: charakterystyczny
Ciężar właściwy (w 25°C)	: 2,0 g/cm ³
Odporność termiczna	: 1200°C
Szybkość schnięcia	: 1 mm/dobę

PRZECHOWYWANIE

Okres przechowywania do 9 miesięcy od daty produkcji. Magazynować w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach, w temperaturze od +10°C do +25°C.

OPAKOWANIE

Kartusz PE 300ml/12 szt karton



MAJESTIK Sp. z .o.
ul. Skarbka z Gór 25C/5
03-287 Warszawa
+48 22 11 00 534

**KARTA TECHNICZNA
PRODUKTU**

**MAJESTIK
USZCZELNIACZ
KOMINKOWY**

Data aktualizacji: 01.01.2020
Wersja: 4

2 | Strona

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

1. Przestrzegać ogólnych zasad BHP.
2. Podczas stosowania nie jeść, nie pić i nie palić.
3. Miejsce pracy powinno być dobrze wentylowane.
4. W przypadku dostania się preparatu do oczu, przemyć natychmiast dużą ilością wody.
5. W razie wypadku lub wystąpienia dolegliwości należy zabezpieczyć poszkodowanego przed dalszym narażeniem i niezwłocznie zapewnić mu pomoc medyczną.
6. Preparat chronić przed dziećmi.
7. Przed użyciem przeczytać etykietę na opakowaniu lub zapoznać się z kartą bezpieczeństwa produktu.

UWAGA:

Zalecenia i wskazówki zawarte w tym dokumencie są wynikami naszych doświadczeń i praktyki. Ze względu na różnorodność materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza naszą kontrolą, nie możemy przyjmować jakiegokolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. We wszystkich przypadkach zaleca się przeprowadzenie próby.